



CIMAGE K300 Optima colore

alimentazione elettrica	120 V - 240 V A.C. 50-60 Hz.
carico multi spessore	Standard.
codici a barre	2/5, codice 39, EAN 128 UPC-A, PDF-417
codifica banda magnetica	Opzionale: Lo-Co e Hi-Co.
dimensioni e peso	320 x 245 x 232 mm. x 7 Kg.
driver per Windows	Win95, Win98, WinNT.
estensione di memoria	2 MB standard.
flip-over fronte/retro	No.
inizializzazione chip	Opzionale.
interfaccia di comunicazione	Porta seriale e parallela.
materiali carta	ABS, PVC e poliestere.
modelli	K300C/CM/CE/CEM
performance	144 carte/ora a colori, 800 carte/ora in monocromatico
risoluzione	300 DPI.
spessore carta	Da 0,4 a 1,5 mm.
tecnologia	Colore a sublimazione termica/resinato.

CE



LA SOLUZIONE IDEALE PER RISULTATI DI STAMPA PROFESSIONALI

Caratterizzata da un ottimo rapporto qualità/prezzo, unisce alle alte prestazioni una grande facilità di utilizzo. Il risultato è una stampa perfetta sia monocromatica sia a colori.

- processore a 32 bit e risoluzione di stampa a 300 DPI
- struttura in policarbonato e nuovo modulo di pulizia: affidabilità che dura nel tempo