



## CIMAGE K400 Optima colore

<b>alimentazione elettrica</b>	120 V - 240 V A.C. 50-60 Hz.
<b>carico multi spessore</b>	Standard.
<b>codici a barre</b>	2/5, codice 39, EAN 128 UPC-A, PDF 417
<b>codifica banda magnetica</b>	Opzionale: Lo-Co e Hi-Co.
<b>dimensioni e peso</b>	410 x 245 x 232 mm. x 8,4 Kg.
<b>driver per Windows</b>	Win95, Win98, WinNT.
<b>estensione di memoria</b>	4 MB standard.
<b>flip-over fronte/retro</b>	Sì.
<b>inizializzazione chip</b>	Opzionale.
<b>interfaccia di comunicazione</b>	Porta seriale e parallela.
<b>materiali carta</b>	ABS, PVC e poliestere.
<b>modelli</b>	K400C/CM/CE/CEM.
<b>performance</b>	35 sec. a colori (un passaggio).
<b>risoluzione</b>	300 DPI.
<b>spessore carta</b>	Da 0,4 a 1,5 mm.
<b>tecnologia</b>	Colore a sublimazione termica/resinato.

### IL MASSIMO DELLE PRESTAZIONI PER LA STAMPA A COLORI

Facile da usare e veloce, la K 400 Optima è ideale per la stampa professionale ed è considerata leader di categoria per gli alti standard qualitativi che la caratterizzano.

- Processore a 32 bit e risoluzione di stampa a 300 DPI.
- Cassetto di alimentazione chiuso: massima pulizia delle carte e massima precisione nella stampa.
- Dispositivo Flip-Over in ABS, cassetto di raccolta delle carte errate, display LCD.

